Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



สติกเกอร์เอ็กเชลล์สั่งทำ: ฉลากความปลอดภัยแบบแตกตัว ออกแบบให้แตก ไม่ใช่ลอกออก

Product Image







FRONT & BACK



ROLL VIEW



DESTRUCTIBLE EDGE



IN APPLICATION


SECURITY
SEAL
SECURITY
SEAL
SECURITY
SEAL


SECURITY SEAL
SECURITY SEAL
SECURITY SEAL
SECURITY SEAL
SECURITY SEAL
SECURITY SEAL
SECURITY SEAL
SECURITY SEAL
SECURITY SEAL
SECURITY SEAL
SECURITY SEAL
SECURITY SEAL
SECURITY SEAL


SECURITY SEAL



Details

สติกเกอร์เอ็กก์เชลล์สั่งทำพิเศษคือฉลากที่ตรวจพบการงัดแงะ ออกแบบมาให้แตกออกเมื่อมีการพยายามลอก แทนที่จะลอกออกทั้งแผ่นเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของฉลาก พื้นผิว และวิธีการติดฉลาก ควรทดสอบตัวอย่างบนพื้นผิวที่จะใช้จริงก่อนเลือกใช้เป็นซีลอุปกรณ์ ฉลากระบุทรัพย์สิน หรือฝาปิดบรรจุภัณฑ์

ใครเป็นผู้สั่งซื้อ ทีมบรรจุภัณฑ์ ทีมควบคุมคุณภาพ และทีมจัดซื้อที่ต้องการเห็นร่องรอยที่มองเห็นได้ว่าฉลากถูกลอกออก ควรเริ่มจากชิ้นส่วนหรือบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการปิดผนึกก่อน
แบรนด์ที่เลือกฉลากส่งเสริมการขายที่ลอกออกยากก็ควรตรวจข้อกำหนดการทำความสะอาดด้วย ใช้ฉลากเฉพาะกับพื้นผิวที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ติดฉลากเท่านั้น

ปัญหาที่ต้องแก้ หากซีลสามารถยกออกทั้งแผ่นและนำกลับมาติดใหม่ได้ การเปิดหรือการเปลี่ยนฉลากอาจไม่มีใครสังเกตเห็น ฉลากแบบแตกหักเมื่อลอกถูกออกแบบมาเพื่อให้การลอกนั้นมองเห็นได้ชัด การทดลองตัวอย่างควรตรวจทั้งแรงยึดติดกับพื้นผิว และว่าฉลากแตกออกเมื่อลอกหรือไม่

เหตุใดจึงมีต้นทุนสูง การเปลี่ยนมาใช้วัสดุเอ็กเชลล์มีจุดล้มเหลวของตัวเอง:

การลอกจากแผ่นรองหลัง: ฉลากสามารถลอกออกจากแผ่นรองหลังได้โดยไม่แตกก่อนนำไปติดหรือไม่?

ความเหมาะสมกับพื้นผิว: ตัวอย่างยังคงยึดติดและแสดงความเสียหายที่มองเห็นได้เมื่อพยายามลอกบนชิ้นส่วนจริงของคุณหรือไม่ รวมถึงบริเวณโค้งหรือพื้นผิวที่มีลวดลายด้วยหรือไม่?

การสัมผัสสภาพแวดล้อม: โครงสร้างที่เสนอเหมาะกับความชื้น แสงแดด การทำความสะอาด และการจับต้องที่จะเจอหรือไม่? ขอหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเหล่านั้น

ลักษณะโฮโลแกรม: หากการออกแบบของคุณต้องการเอฟเฟกต์โฮโลแกรม ให้เปรียบเทียบตัวอย่างจริงกับงานอาร์ตเวิร์กภายใต้แสงที่จะใช้งานจริง ตัวอย่างลูกค้าด้านล่างเป็นคำสั่งซื้อโฮโลแกรมอีกรายการหนึ่ง ไม่ใช่การประเมินประสิทธิภาพของฉลากเอ็กก์เชลล์เหล่านี้

ฉลากที่แตกก่อนนำไปติด ลอกออกทั้งแผ่นหลังติดแล้ว หรือดูต่างจากตัวอย่างที่อนุมัติไว้ อาจไม่ตรงกับการใช้งานที่ตั้งใจไว้

แนวทางแก้ไข ให้มองฉลากเป็นชิ้นส่วนที่ออกแบบทางวิศวกรรม:

เลือกวัสดุหน้าฉลากให้เหมาะกับวัสดุฐานและสภาพแวดล้อมของคุณ วางอาร์ตเวิร์กให้อยู่ภายในเขตปลอดภัย และพิสูจน์ประสิทธิภาพฉลากบนพื้นผิวจริงหลังรอกาวเซตตัวเต็มที่ จากนั้นจึงรับการผลิตโดยอ้างอิงตัวอย่างแม่แบบที่ลงนามแล้ว

ส่งวัสดุพื้นผิว ขนาดฉลาก การใช้งานที่ตั้งใจ จำนวนที่ต้องการ และงานอาร์ตเวิร์กมาพร้อมกัน เพื่อให้ประเมินโครงสร้างที่เสนอและตัวอย่างตามโจทย์เดียวกันได้

สารบัญ

สติกเกอร์เอ็กเชลล์คืออะไร และเหตุใดจึงตั้งใจให้ออกแบบมาเพื่อแตก
ควรกำหนดขนาดฉลากอย่างไรให้โลโก้ หมายเลขซีเรียล และโค้ดยังอ่านได้
การจับคู่พื้นผิว วัสดุหน้าฉลาก และแผ่นรองแบบใดจึงยึดติดได้
จะพาฉลากจากอาร์ตเวิร์กไปสู่รอบผลิตที่อนุมัติได้อย่างไร

ควรตรวจสอบและรับมอบล็อตที่จัดส่งแล้วอย่างไร
เอ็กเชลล์ VOID หรือกระดาษเปราะ: ควรเลือกฉลากแบบใดควรใส่อะไรในคำขอใบเสนอราคาสติกเกอร์เอ็กก์เชลล์?
ประเด็นสำคัญสำหรับผู้ซื้อ
พร้อมพิสูจน์ซีลบนพื้นผิวของคุณเองหรือยัง

สติกเกอร์เอ็กเชลล์คืออะไร และเหตุใดจึงตั้งใจให้ออกแบบมาเพื่อแตก ↑

“เอ็กก์เชลล์” หมายถึงแนวทางฉลากแบบแตกหักเมื่อลอก ไม่ใช่ข้อกำหนดวัสดุมาตรฐานเดียว
สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ ในหมวดนี้มีโครงสร้างแบบกระดาษและฟิล์มให้เลือก พฤติกรรมการลอกที่ตั้งใจไว้คือให้แตกหรือฉีกขาด ไม่ใช่หลุดออกทั้งแผ่น แต่โครงสร้างที่แน่นอนยังต้องจับคู่กับการใช้งานอยู่ดี

การมีร่องรอยการงัดแงะไม่ได้หมายความว่าลอกออกไม่ได้เลย จุดประสงค์คือให้เห็นหลักฐานการลอกออกอย่างชัดเจน ไม่ใช่การรับประกันว่าจะป้องกันทุกความพยายามในการเปิดบรรจุภัณฑ์หรือย้ายฉลาก ควรจำความแตกต่างเหล่านี้ไว้:

ฉลากเอ็กเชลล์อาจทิ้งคราบ ขึ้นอยู่กับกาว พื้นผิว และระยะเวลาที่ติดฉลากไว้

ฉลากที่แสดงร่องรอยการงัดแงะไม่ได้เป็นฉลากเอ็กเชลล์ทุกชนิด

อธิบายพฤติกรรมที่ตัวอย่างที่อนุมัติแล้วแสดงให้เห็น อย่าสัญญาว่าจะลอกออกได้สะอาด จะไม่โอนติดบนทุกพื้นผิว หรือป้องกันการงัดแงะทุกรูปแบบ

การกล่าวอ้างด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานต้องมีหลักฐานแยกต่างหาก

การระบุอุปกรณ์: หากฉลากต้องแสดงข้อมูลความปลอดภัยหรือการระบุตัวตนแบบถาวร ให้ใส่ข้อกำหนดนั้นในโจทย์ด้วย ฉลากที่ตั้งใจให้แตกระหว่างลอกไม่ได้เหมาะกับทุกการใช้งานที่ต้อง
ทำเครื่องหมายแบบถาวรโดยอัตโนมัติ

บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ: ฉลากแบบแตกหักเมื่อลอกเพียงอย่างเดียวไม่ใช่หลักฐานว่าบรรจุภัณฑ์ทั้งชุดเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ควรขอเอกสารสำหรับการใช้งานที่ตั้งใจไว้ก่อนอ้างการปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ

อย่าเพิ่มถ้อยคำเกี่ยวกับการรับรองหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดลงในงานอาร์ตเวิร์ก หาก
ไม่มีเอกสารที่ครอบคลุมฉลากและการใช้งานที่เสนอ

ควรกำหนดขนาดฉลากอย่างไรให้โลโก้ หมายเลขซีเรียล และโค้ดยังอ่านได้ ↑

ฟิล์มเปราะจะแตกก่อนที่ขอบและจุดไดคัตแคบ ๆ ดังนั้นความอ่านง่ายจึงเป็นการตัดสินใจด้านเลย์เอาต์ ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้:

ให้หมายเลขซีเรียล บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด และข้อความขนาดเล็กอยู่ภายในพื้นที่ปลอดภัยที่ตกลงกันไว้ ยืนยันระยะขอบบนพรูฟ อย่าถือว่าระยะเดียวเหมาะกับทุกการออกแบบ

หลีกเลี่ยงเส้นที่บางมาก

เลือกข้อความความปลอดภัยสั้น ๆ พร้อมหมายเลขซีเรียล แทนอาร์ตเวิร์กฮาล์ฟโทนหนาแน่น

หากคุณต้องการหมายเลขซีเรียล บาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ด ให้ใส่ข้อมูลตัวอย่างไว้ในโจทย์งานอาร์ตเวิร์ก และถามว่ากระบวนการที่เสนอสามารถสร้างข้อมูลนั้นได้หรือไม่ ตรวจตัวอย่างที่พิมพ์แล้วด้วยเครื่องสแกนที่จะใช้จริง หากขอผิวโฮโลแกรม ให้ตรวจโค้ดภายใต้แสงที่จะใช้งานด้วย

ขนาดก็มีผลต่อการจัดการเช่นกัน ทดลองใช้ขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งใจไว้และพื้นผิวที่ยาก
ที่สุดก่อนสั่งซื้อ ตรวจว่าสามารถปล่อย วางตำแหน่ง และกดฉลากได้โดยไม่เกิดรอยแตกหรือฟองอากาศที่ไม่ต้องการ สำหรับซีลที่คร่อมช่องเปิด ให้ทดสอบตำแหน่งติดจริง ไม่พึ่งเพียง
ตัวอย่างแบนราบ

การจับคู่พื้นผิว วัสดุหน้าฉลาก และแผ่นรองแบบใดจึงยึดติดได้

↑

เปรียบเทียบโครงสร้างที่เสนอกับการใช้งานของคุณ ไม่ใช่กับค่าเฉลี่ยของสเปกจากซัพพลายเออร์ที่ไม่เกี่ยวข้อง ใช้คำถามเหล่านี้เมื่อตรวจตัวอย่างหรือใบเสนอราคา:

รายการที่ต้องตรวจ คำถามที่ต้องหาคำตอบ
วัสดุหน้าฉลาก ใช้วัสดุหน้าฉลากอะไร และเกิดอะไรขึ้นเมื่อพยายามลอก?
กาวและพื้นผิว ตัวอย่างได้ถูกทดสอบบนวัสดุและผิวสำเร็จจริงแล้วหรือยัง?
ความหนาและความยืดหยุ
่น

โครงสร้างที่เสนอเหมาะกับรูปร่างและการจับต้องของชิ้นส่วนหรือไม่
?

สภาพแวดล้อม หลักฐานใดครอบคลุมอุณหภูมิ ความชื้น การทำความสะอาด และการสัมผัส

กลางแจ้งที่ตั้งใจไว้?

แผ่นรองหลังและรูปแบบ ฉลากสามารถลอกออกและนำไปติดด้วยวิธีที่ตั้งใจไว้โดยไม่แตกก่อน

หรือไม่?

ตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของโครงสร้างที่กำลังเสนอราคาจริง ค่าที่วัดจากวัสดุหรือพื้นผิวอื่นไม่ใช่ขีดจำกัดการยอมรับสำหรับคำสั่งซื้อของคุณ

ขอเอกสารข้อมูลทางเทคนิคสำหรับวัสดุหน้าฉลากและกาวที่เสนอราคาจริง

ทดสอบพื้นผิวจริง ใส่วัสดุ ผิวสำเร็จ และรูปร่างจริงในการทดลองตัวอย่าง ผลบนแผ่นทดสอบแบนไม่ได้ยืนยันสมรรถนะของชิ้นส่วนทุกชิ้น

พื้นผิวที่ทำได้ยาก ระบุ PP, PE, สีพาวเดอร์โค้ต, ผิวลวดลาย และโค้งแคบในโจทย์ ตกลงกันว่าจะทำความสะอาดพื้นผิวอย่างไรและจะติดตัวอย่างอย่างไร จากนั้นตรวจทั้งแรงยึดเกาะและพฤติกรรมการลอก

กระดาษเทียบกับฟิล์ม เปรียบเทียบโครงสร้างที่มีอยู่กับสภาวะความชื้น การจับต้อง และการลอกที่ตั้งใจไว้ อย่าเลือกจากชื่อวัสดุหรือจากข้อได้เปรียบด้านราคาที่คาดเดาเพียงอย่างเดียว

ชั้นป้องกัน อย่าเพิ่มฟิล์มลามิเนตหรือสารเคลือบโดยไม่ตรวจผลต่อพฤติกรรมการลอก ประเมิน
ชิ้นงานสำเร็จรูปทั้งหมด รวมถึงชั้นป้องกันใดก็ตาม แทนที่จะสมมติว่าจะทำงานเหมือน
ตัวอย่างที่ไม่เคลือบ

แผ่นรองหลังและการติด ตรวจแผ่นรองหลังแยกจากวัสดุหน้าฉลาก สำหรับการติดด้วยมือ ให้ทดลองว่าผู้ติดเริ่มและปล่อยฉลากอย่างไร สำหรับการติดด้วยเครื่อง ให้ทดสอบรูปแบบที่เสนอบน
เครื่องติดที่จะใช้จริง ยืนยันว่าการปล่อยและการวางตำแหน่งไม่ทำให้เกิดรอยแตกที่ไม่ต้องการ

จะพาฉลากเอ็กเชลล์จากอาร์ตเวิร์กไปสู่รอบผลิตที่อนุมัติได้อย่างไร ↑

ตกลงเรื่องการติดและงานอาร์ตเวิร์กให้เรียบร้อยก่อนเทียบใบเสนอราคา บันทึกเส้นตัด พื้นที่ปลอดภัย ข้อมูลผันแปรใด ๆ และเอฟเฟกต์โฮโลแกรมที่ขอไว้ในโจทย์เดียวกัน ตัวอย่างจริงสามารถแก้ข้อสงสัยที่พรูฟบนหน้าจอแก้ไม่ได้

เอฟเฟกต์โฮโลแกรม: ตัวอย่างจากลูกค้า

ความเห็นนี้เกี่ยวกับคำสั่งซื้อโฮโลแกรมอีกรายการหนึ่ง นำมาใส่เป็นตัวอย่างการตรวจ
ลักษณะที่ปรากฏ ไม่ใช่การรีวิวโครงสร้างฉลากเอ็กก์เชลล์นี้



Craig A., ออสเตรเลีย, 2025 — ความเห็นจากลูกค้าบนผนังรีวิวของเรา

คำตอบของเรา
สวัสดีคุณ Craig ขอบคุณสำหรับความเห็น และขออภัยที่โฮโลแกรมไม่ตรงกับที่คุณคาดไว้ ผิวโฮโลแกรมไม่ได้แสดงภาพคงที่ภาพเดียว ความเงาและทิศทางของสีรุ้งที่เห็นจะเปลี่ยนไปตามแสงและมุมที่คุณถือ ภายใต้แสงในอาคารที่นุ่มนวลอาจดูจางได้ แต่เมื่อโดนแสงตรงและคุณเอียงชิ้นงานเอฟเฟกต์จะชัดขึ้น เส้นที่หนาขึ้นและลวดลายที่เต็มกว่าก็ทำให้เด่นขึ้นด้วย ซึ่งเป็น
เหตุผลที่ภาพถ่ายภายใต้แสงแรงอาจดูต่างจากชิ้นงานจริงในมือ เรายินดีตรวจงานออกแบบก่อนและแนะนำความหนาของเส้นที่ทำให้เอฟเฟกต์เห็นได้ชัดขึ้นเสมอ

อ่านความเห็นของลูกค้าและคำตอบของเรา

1. กำหนดการใช้งานและวัสดุฐาน บันทึกวัสดุเป้าหมาย (โลหะ แก้ว ABS, PP/PE สีพาวเดอร์โค้ตหรือกล่องกระดาษ) การใช้งานในอาคารหรือกลางแจ้ง ช่วงอุณหภูมิ และการติดด้วยมือหรือ
เครื่อง หากผู้ตรวจต้องเห็นข้อความที่ยังอ่านได้หลังการลอก ให้พิจารณาฉลาก VOID แทน
2. ตรวจไฟล์ก่อนพิมพ์ ส่งไฟล์เวกเตอร์ AI, EPS หรือ PDF ระบุ CMYK หรือ Pantone แปลงฟอนต์ทั้งหมดเป็นเส้นโค้ง ทำเครื่องหมายเส้นตัด เขตปลอดภัย ช่องซีเรียลหรือ QR และทิศทางโฮโลแกรม
3. ตรวจโครงสร้างที่เสนอ ถามว่าวัสดุหน้าฉลาก กาว แผ่นรองหลัง และรูปแบบการส่งมอบแบบใดเหมาะกับการใช้งาน ยืนยันผิวสำเร็จหรือการกำหนดหมายเลขที่ขอไว้กับตัวอย่างและใบ
เสนอราคา แทนที่จะสมมติว่าทุกการผสมมีให้เลือก
4. ตัวอย่างบนพื้นผิวจริง ตกลงวิธีทำความสะอาดที่เข้ากับชิ้นส่วน แรงกดติด สภาวะ และ
เวลาทิ้งไว้ จากนั้นลองลอกและบันทึกว่าฉลากหลุดทั้งแผ่น แตกหัก หรือทิ้งคราบไว้หรือ
ไม่ แล้วเทียบผลกับข้อกำหนดการยอมรับที่ตกลงไว้
5. ลงนามตัวอย่างแม่แบบ ชิ้นงานที่อนุมัติจะเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับสี ทิศทางโฮโลแกรม
ความลึกไดคัต และพฤติกรรมการแตก
6. ปล่อยผลิต ยืนยันจำนวน รูปแบบบรรจุ และแผนการตรวจสอบรายล็อตเป็นลายลักษณ์อักษร

ตกลงกำหนดการสำหรับคำสั่งซื้อนี้ ขอให้ระบุระยะขั้นตอนตัวอย่าง สภาวะเริ่มผลิต และวันส่งโดยประมาณแยกจากระยะเวลาขนส่ง

ทดสอบการลอกบนชิ้นส่วนสำรองหรือพื้นผิวทดสอบที่เป็นตัวแทน บันทึกเวลาระหว่างการติดกับการลอก และใช้สภาวะที่ตกลงกันชุดเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบตัวอย่างหรือชุดการผลิต

ควรตรวจสอบและรับมอบล็อตที่จัดส่งแล้วอย่างไร ↑

ประเมินการยึดเกาะ การลอกแผ่นรองหลัง และความเสียหายที่มองเห็นเป็นการตรวจแยกกัน โดย
เอกสารอ้างอิงวิธีทดสอบของ FINAT ระบุการทดสอบฉลากที่ใช้กาวซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้ว แต่ไม่ได้กำหนดขีดจำกัดสมรรถนะของผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตกลงว่าจะใช้การตรวจและขีดจำกัดใดกับ
คำสั่งซื้อของคุณ

รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ สิ่งที่บอกได้

FTM 1 | แรงลอกแบบ 180° ที่ 300 mm/min | ความแข็งแรงที่ฉลากยึดติดกับวัสดุฐาน

มาตรฐานหรือวัสดุฐานของลูกค้า
FTM 2 | แรงลอกแบบ 90° ที่ 300 mm/min | พฤติกรรมการลอกที่มุมชันกว่า
FTM 8 | ความต้านทานแรงเฉือน | กำลังยึดภายใต้ภาระต่อเนื่อง
FTM 9 | แรงยึดติดแบบลูป | แรงจับเริ่มต้นก่อนพักตัว

FTM 3 / FTM 10 | การปล่อยที่ความเร็วต่ำ; การ

ปล่อยจากซิลิโคน

แผ่นรองปล่อยออกโดยไม่ทำให้ฟิล์มหน้าแตกร้าวล่วงหน้าหรือไม่
การทดสอบการติด
และการลอก

ติดบนพื้นผิวจริงภายใต้สภาวะและ
ระยะเวลาทิ้งไว้ที่ตกลงกัน

ตรวจความเสียหายที่มองเห็นและการไม่โอน
ติดตามที่ตกลงไว้

ตกลงการทดสอบการลอกบนชิ้นส่วนจริง รวมถึงวิธีบันทึกความเสียหาย วิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ระบุไว้ไม่สามารถใช้แทนการตรวจการใช้งานที่ตั้งใจไว้ได้

วิธี FINAT เป็นขั้นตอนการทดสอบ ไม่ใช่การรับรอง

ตรวจสอบทุกล็อตเทียบกับตัวอย่างแม่แบบและบันทึก:

การปล่อยแผ่นรอง และฉลากแตกร้าวบนแผ่นรองหรือไม่

พฤติกรรมการลอกหลังเวลาทิ้งไว้ที่ตกลงกันบนวัสดุพื้นฐานของคุณ

ความแตกต่างของสีจากแม่แบบ

คุณภาพไดคัทและว่าแผ่นรองหลังยังเหมาะกับวิธีการติดที่ตกลงกันไว้หรือไม่

ทิศทางโฮโลแกรม

หากฉลากตัวอย่างหลุดออกทั้งแผ่นในจุดที่ต้องให้แตกเห็นได้ชัด ให้บันทึกผลและแก้ไขความไม่ตรงกันตามแผนการยอมรับที่ตกลงไว้ก่อนใช้ชุดการผลิตนั้น

เอ็กเชลล์ VOID หรือกระดาษเปราะ: ควรซื้อฉลากแสดงร่องรอยการงัดแงะแบบใด ↑

แต่ละทางเลือกแสดงการงัดแงะผ่านกลไกต่างกัน และแต่ละกลไกเหมาะกับผลิตภัณฑ์ต่างกัน เลือกจากรูปแบบการล้มเหลวก่อน แล้วจึงพิจารณาราคา

ตัวเลือก สิ่งที่ฉลากต้องแสดง สิ่งที่ต้องตรวจ
ฟิล์มแบบแตกหัก
เมื่อลอก

หน้าฉลากแตกออกระหว่างพยายาม
ลอก

การปล่อย การติด และความเสียหายที่มอง
เห็นบนพื้นผิวจริง

กระดาษเปราะ หน้าฉลากฉีกขาดระหว่างการลอก โครงสร้างที่เสนอเหมาะกับความชื้นและ

การจับต้องหรือไม่

ฉลาก VOID / ฉลากโอน ข้อความหรือลวดลายปรากฏหลังยก

ฉลากขึ้น

ข้อความนั้นยังคงอยู่หรือไม่ และอ่าน
ได้หรือไม่
ตัวเลือกแบบแตกหัก
เมื่อลอกที่เป็นโฮ
โลแกรม หากมี

เอฟเฟกต์ภาพร่วมกับโครงสร้างแบบแตกหักเมื่อลอก

ลักษณะที่ปรากฏและพฤติกรรมการลอกแยก
กัน และยืนยันว่ามีให้เลือกหรือไม่

เลือกตามหลักฐานที่ผู้ใช้ต้องเห็น หากสิ่งสำคัญคือป้องกันการนำกลับมาใช้ซ้ำแบบสมบูรณ์ให้ทดสอบโครงสร้างแบบแตกหักเมื่อลอก หากต้องการข้อความที่อ่านได้ ให้เทียบโครงสร้าง VOID ที่เหมาะสม ไม่ควรสมมติว่าทั้งสองทางลอกออกได้สะอาดโดยไม่ทดสอบ

พิจารณาบรรจุภัณฑ์ทั้งชุดเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน โดยอ้างอิงจาก สรุปเอกสารขาวเรื่องการรีไซเคิล PET ของ FINAT ซึ่งอธิบายว่า ฉลากที่ใช้กาวถาวรอาจรบกวนการซักและการแยก PET ได้ นี่ไม่ใช่การประเมินความสามารถในการรีไซเคิลของผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจฉลาก กาว ภาชนะ และสายการรีไซเคิลที่ตั้งใจไว้พร้อมกัน เพราะฉลากกระดาษหรือฉลาก VOID ไม่ได้เป็นตัวทดแทนที่รีไซเคิลได้โดยอัตโนมัติ

ควรใส่อะไรในคำขอใบเสนอราคาสติกเกอร์เอ็กก์เชลล์? ↑

ทำให้โจทย์ใบเสนอราคาเจาะจงพอที่จะเปรียบเทียบได้อย่างตรงกัน ให้รวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยจำนวนที่ต้องการคือความต้องการของคุณ ไม่ใช่ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำที่ประกาศไว้

ข้อมูลที่คุณให้ สิ่งที่ควรรวมไว้
พื้นผิวและวัตถุประสง

ค์ วัสดุ ผิวสำเร็จ รูปร่าง ตำแหน่งติด และหลักฐานที่ต้องการหลังลอก
ขนาดและจำนวน ขนาดสำเร็จรูป รูปร่าง และจำนวนที่ต้องการ

งานอาร์ตเวิร์ก ไฟล์ออกแบบ สี และการกำหนดหมายเลขหรือรหัสใด ๆ ที่ต้องการให้ประเม

ิน
ลักษณะที่ปรากฏ ผิวโฮโลแกรมหรือผิวสำเร็จอื่นที่ต้องการ พร้อมตัวอย่างอ้างอิง

การติดและการบรรจุ ติดด้วยมือหรือเครื่อง รูปแบบแผ่นหรือม้วนที่ต้องการ และความ

ต้องการการบรรจุ

เวลาและปลายทาง วันส่งมอบที่ต้องการและปลายทาง เพื่อให้พิจารณาการผลิตและการขนส่ง

แยกจากกัน

บรรจุภัณฑ์และการสั่งซ้ำช่วยปกป้องเงินลงทุนที่คุณทำกับตัวอย่างแม่แบบ:

จัดส่งวัสดุเปราะแบบแบนหรือเป็นม้วนในกล่องทนแรงกด เพื่อไม่ให้มุมแตกร้าวล่วงหน้าระหว่างขนส่ง

อ้างอิงตัวอย่างแม่แบบ สเปกโครงสร้าง และเวอร์ชันไฟล์ในการสั่งซ้ำทุกครั้ง

ถามว่าจะเก็บตัวอย่างอ้างอิงและเวอร์ชันงานอาร์ตเวิร์กที่อนุมัติแล้วสำหรับคำสั่งซื้อซ้ำอย่างไร และตกลงว่าจะเปรียบเทียบการผลิตซ้ำอย่างไร

ประเด็นสำคัญสำหรับผู้ซื้อ ↑

เริ่มจากการใช้งาน ระบุพื้นผิวจริง ตำแหน่งติด และสภาวะการใช้งาน
ตรวจการลอก ไม่ใช่แค่แรงยึดติด แรงยึดติดที่แน่นเพียงอย่างเดียวไม่ได้แสดงว่ามีร่อง
รอยการงัดแงะที่มองเห็นได้
ให้ข้อความอิงหลักฐาน ถ้อยคำเรื่องการรับรองและสมรรถนะต้องมีเอกสารรองรับโครงสร้าง
ที่เสนอ
อนุมัติโครงสร้างทั้งชุด รวมแผ่นรองหลัง ผิวสำเร็จ และชั้นป้องกันใด ๆ ในการประเมิน
ตัวอย่าง
ใช้สภาวะที่ทำซ้ำได้ บันทึกเงื่อนไขการติดและเวลาทิ้งไว้เมื่อเปรียบเทียบตัวอย่าง
หรือล็อต
ขอใบเสนอราคาเฉพาะสำหรับคำสั่งซื้อ ให้ขนาด งานอาร์ตเวิร์ก จำนวน และความต้องการ
การบรรจุเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ

พร้อมพิสูจน์ซีลบนพื้นผิวของคุณเองหรือยัง ↑

ให้ฉลากตรงกับพื้นผิวจริง ตกลงงานอาร์ตเวิร์ก และตรวจพฤติกรรมการลอกบนตัวอย่างก่อนสั่ง
ซื้อ บันทึกโครงสร้าง เงื่อนไขการติด และเกณฑ์การยอมรับสำหรับการสั่งซื้อซ้ำ อธิบายเฉพาะสมรรถนะและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่หลักฐานรองรับสำหรับการใช้งานนั้น

ส่งวัสดุพื้นผิว ขนาดฉลาก จำนวนที่ต้องการ และไฟล์งานอาร์ตเวกเตอร์ เพื่อหารือตัวอย่างและใบเสนอราคาสำหรับฉลากเอ็กก์เชลล์แบบแตกหักเมื่อลอกตามสั่ง

Product Option